

# Spring med flag i DFU.

## 0 - 25 m<sup>2</sup>

1. Bruges der vægtlod, skal der være cut på flaget.
2. Hook-knife skal medbringes.
3. Arealkategorien omfatter også streamere.

## 25 – 100 m<sup>2</sup>:

1. Bruges der vægtlod, skal der være cut på flaget.
2. Hook-knife skal medbringes (stor model)
3. Ved flag med vægtlod, skal der være minimum 1 separat dacronline igennem hele flagets 'leading edge', dvs. forbindelsen ml. springer og vægtlod.  
Er potentiel maksimalbelastning for høj, så skal der være monteret mere end 1 line; dette afgøres af rigger/masterrigger.
4. Bly-/sandposer skal være beskyttet i separat pose.

## 100 – 300 m<sup>2</sup>

1. Cut-funktionen skal være en håndbetjent og have frigørende effekt på linerne på 'leading edge'.
2. Hook-knife skal medbringes (stor model)
3. Minimum 2 separate dacronliner igennem hele flagets 'leading edge' med rigger-/masterriggergodkendelse ift. vægt/træk. Er potentiel maksimalbelastning for høj, så skal der være monteret mere end 2 liner; dette afgøres af rigger/masterrigger.
4. Bly-/sandposer skal være beskyttet i separat pose.
5. Springeren skal have gyldigt opvisningscertifikat ved såvel trænings- som opvisningsspring.
6. Minimum 10 spring med mindre flag er påkrævet.
7. Landingsareal skal give passende sikkerhed i forhold til manøvremligheder.
8. Opvisningsspring kræver særlig godkendelse af DFU-opvisningsansvarlig.
9. Der kræves godkendelse fra MU af flag, container- & cutsystem.

### 300-600 m2:

1. Cut-funktionen skal være en håndbetjent og have frigørende effekt på alle liner.
2. Hook-knife skal medbringes (stor model)
3. Minimum 2 separate dacronliner igennem hele flagets 'leading edge' med rigger-godkendelse ift. vægt/træk. Er potentiel maksimalbelastning for høj, så skal der være monteret mere end 2 liner; dette afgøres af rigger/masterrigger.
4. Bly-/sandposer skal være beskyttet i separat pose.
5. Springereren skal have gyldigt opvisningscertifikat ved såvel trænings- som opvisningsspring.
6. Minimum 5 spring med flag mellem 100 – 300 m2 overvåget af en instruktør 1.
7. Landingsareal skal give passende sikkerhed i forhold til manøvremligheder.
8. Opvisningsspring kræver særlig godkendelse af DFU-opvisningsansvarlig.
9. Der kræves godkendelse fra MU af flag, container- & cutsystem.
10. Springereren skal være tandemmaster med gyldigt certifikat.
11. Der skal bruges tandemskærm.
12. Det samlede flag-sæt skal inspiceres min. for hver 25 spring af min. en rigger.
13. Drouge-assist skal overvejes af springeren – alt efter systemets form & påspændingsmuligheder.

### 600-xxx m2

1. Godkendelse og brug af flag-/container-/cutsystem i denne kategori kræver særlig skriftlig tilladelse fra MU. Tilladelsen ledsages af et regelsæt, der tager udgangspunkt i det specifikke flag & dets containersystem.
2. Afhop med flag i denne kategori kræver altid drouge-assist