

Spring med flag i DFU.

0 - 25 m²

1. Bruges der vægtlod, skal der være cut på flaget.
2. Hook-knife skal medbringes.
3. Arealkategorien omfatter også streamere.

25 – 100 m²:

1. Bruges der vægtlod, skal der være cut på flaget.
2. Hook-knife skal medbringes (stor model)
3. Ved flag med vægtlod, skal der være minimum 1 separat dacronline igennem hele flagets 'leading edge', dvs. forbindelsen ml. springer og vægtlod.
Er der usikkerhed omkring maksimalbelastning på leading edge-linen, så skal der rådføres med rigger/masterrigger.
4. Bly-/sandposer skal være beskyttet i separat pose.

100 – 600 m²

1. Cut-funktionen skal være en håndbetjent og have frigørende effekt på linerne på 'leading edge'.
2. Hook-knife skal medbringes (stor model)
3. Styrke og antal ift. dacronliner i 'leading edge' skal rigger-/masterriggergodkendes ift. vægt/træk.
4. Bly-/sandposer skal være beskyttet i separat pose.
5. Springeren skal have gyldigt opvisningscertifikat ved såvel trænings- som opvisningsspring.
6. Minimum 10 spring med mindre flag er påkrævet inden flyvning med flag i 100-600-kategorien.
7. Landingsareal skal give passende sikkerhed i forhold til manøvre muligheder.
8. Opvisningsspring kræver særskilt godkendelse af DFU-opvisningsansvarlig.
9. Der kræves godkendelse fra MU af flaget og dets container- & cutsystem.
10. Alle flag i kategorien skal inspiceres for hvert 25. spring af rigger eller masterrigger.
11. Alle flag i kategorien skal have logbogsføring med info om dato, springer navn, skærmtype, højde, fritfaldstid og formål (træning eller opvisning).
12. Alle flag større end 300 m² skal flyves med tandemskærm
13. Bruges der et tandemsystem med drouge og flaget er større end 300 m², så skal drouge-assist overvejes af springeren - alt efter systemets form & påspændingsmuligheder
14. Flyvning med alle flag større end 300 m² kræver gyldigt tandemmastercertifikat.

600 m² eller større

1. Godkendelse og brug af flag-/container-/cutsystem i denne kategori kræver særlig skriftlig tilladelse fra MU. Tilladelsen ledsages af et regelsæt, der tager udgangspunkt i det specifikke system.
2. Afhop med flag i denne kategori kræver altid drouge-assist, såfremt der anvendes et standard tandemrig.