

Skærme til certifikatspringere

Overordnet skal reglerne i GB 45 følges. Dvs. bl.a. regler for valg af skærmstørrelse. Desuden gælder følgende:

Fra C certifikat til 200 spring:

Ud over de typer der er godkendt til elever, kun skærme på denne anførte liste:
Maksimalt 500 g pr kvadratfod – Wingload på 1,1

Performance Designs:

Pulse
Sabre 2
Spectre
Storm
Zero

Icarus:

Safire
Safire 2
Omega

North American Aerodynamics:

Parafoil
Parafoil 2000

Precision Aerodynamics

Fusion

Parachute Systems

Ventus
Volt

For forslag om tilføjelser, skriv til mu@dfu.dk

Erfarne springere (200 spring eller over):

For tidligere nævnte skærme: Maksimalt 650 g pr kvadratfod – Wingload på 1,43

1. Følgende skærme er eksempler på skærme omfattet af betegnelsen til erfarne springere:

Katana
Stiletto
Crossfire
Nitron
Mamba
Nitro
Zulu

2. Følgende skærme er eksempler på skærme omfattet af betegnelsen ”til meget erfarne springere”, som anført i GB 45:

Xaos 21 og 27
Velocity
Competition Velocity
Extreme VX og FX
JVX
Neos

Konkurrenceskærme

Kræver minimum 200 spring i skærme fra kategorien ”til meget erfarne springere”. Desuden skal krav i FB samt fabrikantens anvisninger overholdes. Eksempelvis kan fabrikanten have forbud mod sikkerhedsudløser og det kræver skriftlig godkendelse fra IU.

Performance designs

Valkyrie
Peregrine

Icarus

Leia
Petra